

Сигнализация повышения уровня угарного газа (CO) KH-SE09



Сигнализация **KH-SE09** предупредит о повышении содержания угарного газа (**CO**), рекомендуется устанавливать в помещениях с печами, каминами и отопительными котлами.

Начало использования:

Установите 3 AA батареи в устройство. Выполните установку сигнализации на стену в помещении на высоте не ближе 10 см и не дальше 30 см от потолка.

Периодически проверяйте работоспособность устройства кнопкой самотестирования.

Если зеленый светодиод мигает с интервалом 30 секунд, сигнализация активна, в рабочем состоянии,

При повышении концентрации CO сработает звуковая сигнализация

При концентрации 50ppm (~3 ПДК) в течении 60-90 мин.

При концентрации 100ppm (~6 ПДК) в течении 10-40 мин.

При концентрации 300ppm (~20 ПДК) в течении 3 мин.

Технические характеристики

Питание от батарей	3 x AA 1,5В
Громкость сирены	85 дБ
Рабочая температура	от 5 до 40С

Сигнализация повышения уровня угарного газа (CO) KH-SE09



Сигнализация **KH-SE09** предупредит о повышении содержания угарного газа (**CO**), рекомендуется устанавливать в помещениях с печами, каминами и отопительными котлами.

Начало использования:

Установите 3 AA батареи в устройство. Выполните установку сигнализации на стену в помещении на высоте не ближе 10 см и не дальше 30 см от потолка.

Периодически проверяйте работоспособность устройства кнопкой самотестирования.

Если зеленый светодиод мигает с интервалом 30 секунд, сигнализация активна, в рабочем состоянии,

При повышении концентрации CO сработает звуковая сигнализация

При концентрации 50ppm (~3 ПДК) в течении 60-90 мин.

При концентрации 100ppm (~6 ПДК) в течении 10-40 мин.

При концентрации 300ppm (~20 ПДК) в течении 3 мин.

Технические характеристики

Питание от батарей	3 x AA 1,5В
Громкость сирены	85 дБ
Рабочая температура	от 5 до 40С